



Очиститель монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL

СТО 72746455-3.6.11-2016

Продукт, представляет собой смесь органического растворителя с пропеллентом (газом-вытеснителем)



Описание продукции:

Очиститель монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL представляет собой смесь органического растворителя с пропеллентом (газом-вытеснителем), выпускаемую из аэрозольного баллона с помощью распылителя или пистолета для профессиональных монтажных пен.

Область применения:

Очиститель монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL предназначен в качестве эффективного средства очистки загрязнений при работе с полиуретановыми монтажными пенами, для промывки и очистки внешней и внутренней поверхностей пистолета, для смывки загрязнений монтажной пеной с кожи и одежды, удаления брызг пены при работе с баллоном.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Внешний вид, цвет	-	Бесцветный, прозрачный состав. Консистенция должна быть однородной, без комков, видимых посторонних включений и примесей	СТО 72746455-3.6.11-2016
Масса брутто	г	370±10	СТО 72746455-3.6.11-2016
Прочность и герметичность упаковки	-	Должна выдерживать испытания	СТО 72746455-3.6.11-2016
Массовая доля воды, не более	%	0,2	СТО 72746455-3.6.11-2016

Производство работ:

Для промывания пистолета сразу после опустошения баллона монтажной пены необходимо привинтить баллон с очистителем монтажной пены к пистолету и несколько раз выпустить струю очищающей жидкости. Для очистки одежды от незатвердевшей пены используется адаптер-распылитель. Применяется при температуре от +5°C до +30°C.

Хранение:

Хранить и перевозить баллоны следует в вертикальном положении, в сухих условиях при температуре от +5°C до +25°C. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами и нагревание баллона свыше +50°C.

Гарантийный срок хранения — 36 месяцев.

Транспортировка:

Баллоны с очистителем монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL транспортируют автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от - 10 °С до +40 °С.

Сведения об упаковке:

Очиститель монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ поставляется в металлических баллонах 650 мл (12шт. в упаковке).