

Техническая информация



Обойный клей PUFAS GT Универсальный Ekonom Kleber

Быстрорастворимый обойный клей для всех видов лёгких виниловых, структурных, флизелиновых и бумажных обоев.

Область применения: *Обойный клей PUFAS GT Универсальный* для наклеивания всех видов бумажных обоев от лёгких до тяжёлых, а также лёгких виниловых и флизелиновых на все минеральные основания, такие как гипсовая, известковая и цементная штукатурка, бетон, гипсокартонные плиты и т.п.

Технические данные:

Сырьевая основа: модифицированный крахмал, добавки
 Насыпной вес: ок. 0,3 - 0,4 г/см³
 Показатель pH: ок. 8 – 9
 Растворимость: через 5 мин готов к применению

Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, гладким, чистым, несущим и свободным от разделительных веществ. Очистить поверхность от остатков старых обоев, клеевых красок и отстающих слоёв побелки. Дыры и неровности устранить с помощью *PUFAS Заполняющей шпаклёвки для внутренних работ* или *pufatur Суперсхватывающейся шпаклёвкой*. Сильно впитывающие, песочные и меловые основания предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ*.

Приготовление раствора:

Содержимое пачки высыпать непрерывно, при постоянном помешивании, в холодную воду и полминуты продолжать помешивать. Дать постоять ок. 5 минут, необходимые для набухания, потом ещё раз хорошо размешать и клей готов к применению.

Обработка:

Нарезанные полосы обоев намазать клеем, сложить их, дать им пропитаться и затем наклеить встык. При наклеивании очень тяжёлых обоев, для усиления клейкости и водостойкости клея, на пачку разведённого обойного клея *Pufas GT Универсальный* добавить 750 г банку *PUFAS Клея для бордюров и настенных покрытий (Bordürenkleber)*.

Обязательно соблюдать предписания изготовителей обоев по их обработке.

Хранение:

Хранить в прохладном месте. Беречь от сырости!
 Срок годности 5 лет со дня изготовления.

Расфасовка:

Пачки по 325 г – 20 штук в 1 коробке
 Пачки по 525 г – 10 штук в 1 коробке

Номер артикула:

022012092 (325 г)
 022013092 (525 г)