

SPEED GLUE

СЕКУНДНЫЙ ЦИАНАКРИЛАТНЫЙ КЛЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- прозрачный
- универсальный
- моментальное склеивание
- удобное применение

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SPEED GLUE (Спид Глю) – это очень быстрый секундный клей, который практически мгновенно набирает прочность и обеспечивает надежное и долговечное соединение.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально создан для склеивания непористых материалов в горизонтальной плоскости. Прецизионное сопло обеспечивает удобное нанесение, минимальный расход и защищает клей от высыхания. Подходит для мелкого бытового ремонта, рукоделия и применения в домашнем хозяйстве. Склеивает в различных комбинациях такие материалы, как:

- фарфор и керамика
- стекла и зеркала
- кожа, ткань, бумага
- металл, древесина, бетон и т.п.
- твердый пластик

Не рекомендован для склеивания гидрофобных поверхностей, типа ПЭ, ПП, ПТФЭ, силиконы и т.п.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, предварительно очищенными от жира и пыли (желательно протереть пластики, стекло и резину растворителем, обработать металлы кислотой).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ⁽¹⁾

| | |
|--|---|
| Основа | Этил-2-цианоакрилат |
| Плотность | 1,07 г/мл |
| Цвет | бесцветный |
| Полное высыхание ⁽¹⁾ | до 72 часов |
| Температура использования | от +10 °С до + 30 °С |
| Температура эксплуатации | от - 50 °С до + 85 °С |
| Прочность на сдвиг (алюминий/алюминий) | 14,5МПа |
| Расход | 1 капля (ок. 0,03 мл) на 25 мм ² |

⁽¹⁾Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °С и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что туба находится в вертикальном положении и направлена в противоположную сторону от вас.

1. Скрутите сопло и удалите предохранительную гайку/манжету. Навинтите сопло на тубу.

- Аккуратно нанесите одну или несколько капель, только на одну поверхность, так, чтобы после сжатия образовалась тонкая пленка.
Не используйте такие инструменты, как салфетки или кисточки для распределения клея по поверхности.
- Немедленно соедините детали и крепко держите несколько секунд. Достаточно прочное склеивание образуется менее чем за минуту (максимальная прочность достигается за 24–72 часа).
- Удалите излишки клея и закройте тюбик крышкой. Если оставить клей без крышки, он может испортиться под действием атмосферной влаги.
- Поскольку клей SPEED GLUE полимеризуется при контакте с влажными поверхностями, иногда поверхность склеенных материалов немного белеет. В этом случае хорошо протрите поверхности нейтрализатором.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Излишки материала и загрязнения должны удаляться, по мере их появления, при помощи ацетона.

Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом скребками или шлифованием.

Всегда проверяйте, может ли очищающий растворитель повредить близлежащую поверхность путем тестирования.

УПАКОВКА

Блистер: тюбик 2 г

| ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | | |
|--------------------------|-----------|---------------|
| Упаковка | Артикул | Штрих-код |
| Тюбик 2 г | ВОК638851 | 5902232638851 |

Представительство ООО "BOSTIK "

Беларусь, 220088 Минск, ул. Антоновская 14Б.
Phone : +375 17 373 98 93
E-mail : info@bostik.by

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить клей в закрытой заводской упаковке при температуре от +5 °С до +25 °С, в прохладном помещении, защищенном от прямых солнечных лучей. Срок годности продукта 24 месяца с даты производства. Дата производства (ММГГГГ) указана на тюбике.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использовать при наличии достаточной вентиляции. Не допускать попадания на кожу и в глаза.

При попадании на кожу смыть теплой водой или постепенно растворить подходящим нейтрализатором. Не пытаться снять силой.

Если клей попадет в глаз, держать глаза открытыми и хорошо промывать. Немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей!

При проглатывании и попадании внутрь: немедленно вызвать врача. Прополоскать рот большим количеством воды (если пострадавший в сознании) и обратиться за медицинской помощью. Не допускать попадания продукта в канализацию/водоемы или в грунт. Остатки материала передать в место сбора вредных отходов.

Если требуется врачебная консультация, подготовьте упаковку или этикетку с маркировкой.

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +375 17 373 98 93

