



SEM-LIGHT

Сверхлегкая безусадочная шпатлевка для ремонта и заделки. Наружные и внутренние работы

Техническое описание:

SEM-LIGHT - сверхлегкая, готовая к применению паста для ремонта и отделки снаружи и внутри помещений. Имеет вид белого снега. По высыхании похожа на пенопласт.

Являясь безусадочным материалом, эта шпатлевка позволяет работать с высоким качеством и с несравненной легкостью. Эффективна для заделки трещин, выбоин, сколов и прочих дефектов основы. Не трескается, не скалывается, не требует шлифовки. При необходимости используется как выравнивающий состав.

Высохнув, SEM-LIGHT становится гибкой и эластичной. В системе с FIBRELASTIC может применяться для гладкой отделки дышащих трещин, сопряжений, стыков и швов.

Состав: полимерные смолы в виде эмульсии, сверхлегкий наполнитель и другие модифицирующие добавки.

Основа: стены и потолки внутри и снаружи помещений: ГКЛ, гипсовые блоки, кирпичная кладка, бетон, пенобетон, дерево, цементная и гипсовая штукатурка, любые шпатлевки, основы, окрашенные любой краской, поверхности, отделанные декоративными составами и пр.

На шпатлевку можно наносить: краски, обои.

Технические характеристики:

Плотность: 0,4.

pH: 7.

Очень быстро сохнет. Покраска возможна через 2 ч после наложения!

Превосходное качество поверхности: чистый белый цвет, отсутствие усадки, нет необходимости в шлифовке

Расфасовка: пластиковые емкости по 0,5 и 1 л; пластиковые ведра по 5 и 10 л.

Хранение: в неповрежденной заводской упаковке в защищенном от мороза и сильной жары помещении 12 и более месяцев.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно обратить внимание на следующее:

Температура воздуха во время нанесения и сушки должна быть выше +5°C.

Не наносить на влажную и промерзшую основу. Не применять под открытым солнцем и под дождем.

На фасадах эксплуатация совместно с окрасочным или декоративным покрытием.

Подготовка основы: поверхность должна быть чистой, несущей, без пыли и масляных пятен, возможных после распалубки.

При наружных работах в жаркий сезон или в случае сильно абсорбирующей основы возможно применение соответствующей

грунтовки. Щели и трещины желательно расчистить и прогрунтовать. Рекомендуемый грунт: PRIM-SM.

Применение: при заделке трещин материал рекомендуется наносить специальным узким шпателем для мастик. Перед применением тщательно перемешать.

Расход: зависит от конкретных условий. около 0,4 кг/м² при толщине 1 мм.

Время высыхания: зависит от вида основы, толщины наносимого слоя и условий окружающей среды. Слой 1 мм высыхает приблизительно за 20 мин.

ПОЛИМЕРНАЯ ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ТРЕЩИН

Материал будущего: в два раза легче облегченных шпатлевок SEMIN. Сразу гладкая, быстро сохнет, безусадочна - идеальное средство для заделки трещин, выбоин, стыков, царапин, щелей и пр. Открыл, нанес - и можно красить.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- очень легкая;
- быстро сохнет;
- достаточно разового наложения;
- эластична;
- не требует шлифовки.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

если паста немного подсохла, допускается добавление небольшого количества воды.

