





LITE 100

Лоток Ecotek Lite 100h56 с решеткой пластиковой, кл. А15 (металлик)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 14917000	1013	153	57,3	1,28



CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Канал пластиковый системы Lite из вторичного ПЭ-ПП. Сформированное отверстие для подключения труб Ø 110 для выпуска через дно лотка. Специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и специальным пазом для распила лотка. Полипропиленовая щелевая решетка. Безвинтовое крепление решетки. Класс нагрузки А 15.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. дворы и скверы;
2. индивидуальные застройки;
3. велосипедные дорожки;
4. пешеходные зоны;

МАТЕРИАЛ

PEHD



АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длинна, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка для лотков пластиковых Стандарт 100.65 (черный)	ДИ 02705000	116	45	4	0,01