

## Клей для стеклообоев «GOLDBASTIK BF 04»



1 л

5 л

15 л

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- уже готовый к применению;
- без запаха, прозрачный после высыхания, не желтеет/не темнеет;
- подходит для "паутинки", открытое время - до 30 мин.;
- специальная многокомпонентная формула, исключительно прочно фиксирующая приклеиваемый материал;
- клеевой слой выдерживает неоднократное намочение (особенно актуально для последующих работ по стеклохолсту);
- адгезия и надежность изготовленного в заводских условиях клея выше сухих порошков для этих же целей, растворенных в воде;
- содержимое ведра не портится и сохраняет свойства даже при неполном использовании и дальнейшем герметичном хранении;
- пастообразная тиксотропная консистенция, удобно наносится и хорошо распределяется по поверхности;
- экологически чистый продукт, безопасен для человека и домашних животных.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Форма выпуска</b>	готовый к применению
<b>Состав</b>	синтетическое связующее на виниловой основе, модифицированный крахмал, реологические добавки, деионизированная вода, прошедшая УФ обеззараживание
<b>Консистенция</b>	тиксотропная, средняя вязкость
<b>Цвет покрытия</b>	прозрачный после высыхания
<b>Плотность</b>	ок. 1,02 г/см <sup>3</sup>

<b>Открытое время</b>	до 30 мин.
<b>Время полного высыхания*</b>	ок. 24 часов
<b>Готовность к эксплуатации</b>	через 48 часов
<b>Способ нанесения</b>	кисть, валик
<b>Расход**</b>	200-250 г/м <sup>2</sup> (стеклоткань средней плотности), 300-350 г/м <sup>2</sup> (стеклохолст)
<b>Условия применения</b>	температура воздуха, клея и основания от +10 °С до +30 °С, влажность воздуха менее 80%
<b>Применение</b>	внутри помещений
<b>Морозостойкость</b>	нет, не допускать замерзания

Отдел продаж (внутренний рынок)



+375 29 395-55-30  
+375 29 395-50-11  
+375 17 377-55-30


[natalia@goldbastik.com](mailto:natalia@goldbastik.com)

Отдел продаж (экспорт)



+7 977 395-40-85  
+375 29 395-55-49  
+375 17 377-55-30


[oleg@goldbastik.com](mailto:oleg@goldbastik.com)

Отдел по техническому сопровождению



+375 29 395-50-88


[info@goldbastik.com](mailto:info@goldbastik.com)



<b>Пожароопасность</b>	нет
<b>Условия хранения</b>	от +5 до +30 °С
<b>Гарантийный срок хранения</b>	2 года, в заводской невскрытой упаковке

\* При температуре воздуха +20 °С и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры воздуха время высыхания может увеличиться.

\*\* Фактический расход зависит от впитываемости основания, а также типа и массы приклеиваемого материала, используемого рабочего инструмента.

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Дисперсионный клей для приклеивания в сухих помещениях всех видов стеклообоев, стеклохолста, а также обоев с акриловой структурой на бумажной основе, флизелиновых, текстильных, виниловых, шелковых обоев и обоев, предназначенных для последующей окраски. Специально подобранные компоненты обеспечивают надежную фиксацию материала на любой поверхности, рекомендованной для оклеивания.

#### УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Подготовленная поверхность должна быть сухой, прочной, впитывающей влагу, а также очищенной от пыли, грязи, остатков старых обоев и других загрязнений. Сильно и средне впитывающие поверхности необходимо обработать паропроницаемой грунтовкой глубокого проникновения GOLDBASTIK BS 02 (концентрат 1:1) либо клеем GOLDBASTIK BF 04, разбавленным водой (1:1-1:2). Поверхности, подлежащие оклейке обоями, должны быть выровнены и сглажены, трещины, швы - заделаны шпатлевкой и отшлифованы.
2. Работы следует выполнять при температуре воздуха, клея и поверхности **не ниже +10 °С** и относительной влажности воздуха ниже 80%. **Избегать сквозняков в помещении до полного высыхания клея.**
3. Перед применением перемешать. Клей наносить ровным слоем кистью или специальным валиком. Следовать рекомендациям изготовителя обоев. В зависимости от типа

настенного материала наносить на обратную сторону покрытия либо на поверхность (ширина 1-2 полос обоев). Проверить, чтобы в местах стыка обоев было достаточно клея. Тщательно разгладить сверху вниз и от середины к краям, используя щетку или пластмассовый шпатель. Излишки и пятна клея на лицевой стороне обоев сразу же удалить смоченной водой губкой. Возможно нанесение смеси клея и воды в соотношении от 1:1 до 1:2 на лицевую поверхность обоев под окраску для улучшения адгезии к последующим окрасочным слоям и уменьшения расхода краски (ровным однородным слоем без пропусков). При наклеивании стеклохолста необходимо наносить на него сверху еще один слой клея (чтобы стеклохолст пропитался клеем на всю свою толщину и меньше впитывал влагу). Через 3 мин. следует удалить излишки клея с поверхности стеклохолста с помощью шпателя.

#### ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +30 °С в заводской невскрытой упаковке. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую тару и остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Малопасное вещество (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007). Хранить в недоступном от детей месте. Использовать индивидуальные средства защиты. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза следует немедленно обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

#### СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям ТУ ВУ 191905626.001-2013 «Клеи для стеклообоев».
2. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного союза.
3. Не подлежит обязательной сертификации.

*Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу [www.goldbastik.com](http://www.goldbastik.com).*

