

KNAUF



Решения КНАУФ для влажных помещений | Системы

Лучший способ возведения стен и потолков во влажных помещениях

Решения КНАУФ для влажных помещений с технологией АКВАПАНЕЛЬ®

**Будь уверен,
выбирай АКВАПАНЕЛЬ®**

AQUAPANEL®

Дополнительные материалы: Стены

Клей для швов АКВАПАНЕЛЬ®



Клей для швов АКВАПАНЕЛЬ® применяется для склеивания стыков при монтаже цементных плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя.

Расход: ок. 50 мл/м²
(ок. 6,5 м²/тюбик)

Упаковка:
310 мл/тюбик
20 тюбиков/уп.

Грунтовка АКВАПАНЕЛЬ®



Грунтовка АКВАПАНЕЛЬ® представляет собой готовую к применению полимерную эмульсию. Применяется для улучшения адгезии плиточного клея или шпаклевочного слоя к плитам АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя.

Расход: ок. 40 – 60 г/м²

Приготовление:
разбавить 1:2 с водой

Упаковка:
15 л/ведро
2,5 л/ведро

Шпаклевка AQUAPANEL® Q4 Finish



Шпаклевка финишная AQUAPANEL® Q4 Finish представляет собой готовую к применению водоотталкивающую шпаклевку для создания высококачественных поверхностей, соответствующих стандарту Q4.

Применение: Наносится на поверхность обшивки в качестве финишной шпаклевки поверх системы из шпаклевки AQUAPANEL® Joint Filler & Skim Coating – белая и армирующей сетки AQUAPANEL® Reinforcing Mesh.

Расход: ок. 1,7 кг/м²/мм

Упаковка: 20 кг/ведро

Примечание:
Для армирования стыков используйте армирующую ленту КНАУФ из стекловолокна.

Шпаклевка AQUAPANEL® Joint Filler & Skim Coating – белая



Шпаклевка AQUAPANEL® Joint Filler & Skim Coating – белая представляет собой смесь на цементной основе для обработки поверхности плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя перед сплошным тонкослойным шпаклеванием. В слой шпаклевки следует поместить армирующую сетку АКВАПАНЕЛЬ®.

Расход: ок. 3,5 кг/м²

Минимальная толщина слоя 4 мм

Упаковка: 10 кг/мешок

Примечание:
Возможна механизированная обработка с использованием PFT RITMO (230V) (со шнековой парой A3-2L, распылителем SWING, воздушным компрессором LK402).