


Semin CE 78 шпатлевка многофункциональная, для заделка стыков, выравнивание, финишные работы.

	<p>Semin CE 78 Готовая шпатлевка для заделки утоненных стыков ГКЛ с бумажной лентой СЕМИН, отделка углов с уголками и лентой, заделка шляпок саморезов, выравнивание и финиш; морозостойкая.</p> <p>Отличная замена шпатлевке (КНАУФ Унифлот), для подготовки стен под поклейку обоев.</p>
---	--

Тип:	Готовая смесь в банках.
Техническое описание:	<p>Многофункциональная мраморная шпатлевка для полного комплекса работ по ГКЛ; классическая формула легкость в работе, толщина наложения до 5мм.</p> <p>Заделка утоненных стыков ГКЛ с бумажной лентой СЕМИН, отделка углов с уголками и лентой, заделка шляпок саморезов, выравнивание и финиш;</p>
Использование:	Внутренние работы
Область применения	<p>Стены, потолки в сухих помещениях,</p> <p>Армирование ГКЛ</p> <p>Финиш</p> <p>Шпатлевание углов</p>
Шпаклевание	<p>-нанесение первого слоя шпатлевки</p> <p>-укладка специальной армирующей ленты JP 50 Semin, Tuff- Tape, Original, Medium на слой шпатлевки посредством вдавливания шпателем, не допуская при этом образования складок и пузырей.</p> <p>-нанесение выравнивающего слоя на затвердевший и высохший первый слой.</p> <p>-Нанесение финишного слоя</p>
Преимущества	<p>Экономит время, состав готов к применению</p> <p>Низкая стоимость</p> <p>Экономит время, состав готов к применению</p> <p>Низкая стоимость</p> <p>Не требует перемешивания, не нуждается в добавлении воды</p> <p>Нет временных рамок, ограничивающих время использования готового раствора</p> <p>Универсальность для работ по гипсокартонным листам</p> <p>Мраморный финиш, фракция зерна 15 микрон</p> <p>Допускается 10 циклов замораживания</p>
Рекомендации	<p>После затвердевания и высыхания неровности удалить при помощи шлифовального инструмента (терки со шлифовальной сеткой.) Перед нанесением декоративных покрытий (краски, обоев, декоративной штукатурки) на шпатлеванную поверхность обработать грунтовкой Semin PRIM-SM</p>
Состав:	Представляет из себя суспензию связующих, минеральных наполнителей в водной дисперсии синтетических полимеров с добавлением стабилизирующих добавок
Расход:	<p>Расход смеси: 1.7кг/м² на 1 мм толщины</p> <p>Армирование: 500 грамм на погонный метр</p> <p>Финиш: 250 грамм на м²</p>
Срок годности:	18 месяцев в неповрежденной заводской упаковке. морозостойкая.
Производство:	Россия.
Расфасовка:	7кг и 25кг.