



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

юридическое основание:
Регламент КОМИССИИ (ЕС) 2020/878 от 18 июня 2020 года о внесении изменений в приложение II к регламенту (ЕС) № 1907/2006 (REACH).

ГОТОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ «BOSTIK WALL FABRIC 75»

Дата создания	16.04.2024	Номер версии	1
Дата обновления	---		

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и идентификация предприятия

- Идентификатор** Готовый клей для обоев
1.1. продукта «BOSTIK WALL FABRIC 75» вещество
Вещество / смесь
- 1.2. Установленные надлежащие применения вещества или смеси, а также не рекомендуемые области применения**
Целевое использование смеси
для склеивания обоев и флизелиновых фотообоев, виниловых из стекловолокна и других тяжелых обоев (вес до 420г/м2)
Не рекомендуемое использование смеси
Не используйте продукт иначе, чем указано в разделе 1.
- 1.3. Сведения о поставщике паспорта безопасности**
Поставщик
Наименование или торговая марка BOSTIK Sp. z o.o.
Адрес ул. Познаньска 11Б, Сады
62-080 Тарново Подгурне, Польша
Телефон +48 61 89 61 740
E-mail produkt.pl@bostik.com
- 1.4. Номер телефона для экстренной связи**
Европейский номер экстренной помощи: 112

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасностей

- 2.1. Классификация вещества или смеси**
Классификация смеси в соответствии с регламентом (ЕС) № 1272/2008
Вещество, не классифицируется как создающее угрозу в соответствии с регламентом (ЕС) № 1272/2008.
Полный текст всех классификаций и H-фраз приведен в разделе 16.
- 2.2. Элементы маркировки**
нет
- 2.3. Другие опасности**
Продукт не содержит веществ, обладающих свойствами разрушающими эндокринную систему в соответствии с критериями, изложенными в делегированном регламенте Комиссии (ЕС) 2017/2100 или регламенте Комиссии (ЕС) 2018/605. Смесь не содержит веществ, соответствующих критериям для веществ PBT или vPvB в соответствии с приложением XIII регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH) с поправками. Пролитый продукт может привести к скольжению или падению.

РАЗДЕЛ 3: Состав/сведения о компонентах

- 3.1. Смеси**
Химическая характеристика
Синтетические смолы, модифицированный картофельный крахмал. Продукт обработан биоцидным средством. Содержит C(M)IT/MIT (3:1) Содержит реакционную массу 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-она и 2-метил-2Н-изотиазол-3-она (3:1) и 1,2-бензизотиазол-3(2Н)-она. Может вызвать аллергическую реакцию.
Вещество содержит следующие опасные вещества, и вещества с указанными максимальными концентрациями в рабочей атмосфере
нет

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

- 4.1. Описание мер первой помощи**
Позаботьтесь о собственной безопасности. В случае возникновения проблем со здоровьем или возникновения сомнений, проконсультируйтесь с врачом и предоставьте ему информацию из данного паспорта безопасности.
В случае вдыхания
Немедленно прекратить воздействие вещества, вывести пострадавшего на свежий воздух.
В случае попадания на кожу
Уберите загрязненную одежду.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

юридическое основание:
Регламент КОМИССИИ (ЕС) 2020/878 от 18 июня 2020 года о внесении изменений в приложение II к регламенту (ЕС) № 1907/2006 (REACH).

ГОТОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ «BOSTIK WALL FABRIC 75»

Дата создания	16.04.2024	Номер версии	1
Дата обновления	---		

В случае попадания в глаза

Немедленно промойте глаза струей воды, раскройте веки (даже с использованием силы); если потерпевший носит контактные линзы, немедленно вытащите их.

В случае проглатывания

Прополоскать рот чистой водой. В случае жалоб надлежит оказать медицинскую помощь.

4.2. Наиболее важные острые и отсроченные симптомы и эффекты воздействия

В случае вдыхания

Не предусмотрены.

В случае попадания на кожу

Не предусмотрены.

В случае попадания в глаза

Не предусмотрены.

В случае проглатывания

Не предусмотрены.

4.3. Показания к немедленной медицинской помощи и особому лечению пострадавшего

Симптоматическое лечение.

Прочие данные

Другая важная информация отсутствует.

РАЗДЕЛ 5: Меры в случае пожара

5.1. Средства тушения пожара

Подходящие средства тушения пожара

Продукт невоспламеняемый при нормальных условиях хранения и использования. Средства тушения пожара подбирать в зависимости от окружения пожара.

Неправильные средства тушения пожара

Направленная струя воды.

5.2. Особые опасности связанные с веществом или смесью

Во время пожара могут выделяться угарный и углекислый газ, а также другие токсичные газы (сажа, в случае неполного сгорания). Вдыхание опасных продуктов сгорания (пиролиз) может привести к серьезному ущербу для здоровья.

5.3. Информация для пожарных

Автономный дыхательный аппарат с химически стойкими перчатками. Используйте автономный кислородный аппарат и защитный костюм для всего тела.

РАЗДЕЛ 6: Меры в случае непроизвольного выброса в окружающую среду

6.1. Средства личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях

Следуйте инструкциям, указанным в разделах 7 и 8.

6.2. Меры предосторожности в отношении защиты окружающей среды

Не допускать загрязнения почвы и попадания в поверхностные или грунтовые воды.

6.3. Способы и материалы для предотвращения распространения загрязнения и удаления загрязнения

Закройте разлитый продукт подходящим (негорючим) абсорбирующим материалом (песок, диоксид кремния, земля и другие подходящие абсорбирующие материалы и т.д.), соберите в хорошо закрытые емкости и утилизируйте в соответствии с разделом 13. После удаления препарата промойте пораженный участок большим количеством воды.

6.4. Ссылки на другие разделы

Смотрите разделы 7., 8. и 13.

РАЗДЕЛ 7: Обращение с веществами и смесями и их хранение

7.1. Меры предосторожности при безопасном обращении

Используйте средства индивидуальной защиты в соответствии с разделом 8. Соблюдайте действующее законодательство касающегося безопасности и охраны здоровья.

7.2. Условия безопасного хранения, включая информацию о любых несовместимостях

Хранить в плотно закрытых упаковках в специально предназначенных для этого прохладных, сухих и хорошо проветриваемых местах. Срок годности 12 месяцев с даты изготовления. После вскрытия клей следует использовать в течение 14 дней.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

юридическое основание:
Регламент КОМИССИИ (ЕС) 2020/878 от 18 июня 2020 года о внесении изменений в приложение II к регламенту (ЕС) № 1907/2006 (REACH).

ГОТОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ «BOSTIK WALL FABRIC 75»

Дата создания	16.04.2024	Номер версии	1
Дата обновления	---		

Температура хранения мин. 5°C, макс. 30°C

7.3. Конкретное конечное использование

Помимо уже упомянутых инструкций, нет необходимости следовать каким-либо конкретным рекомендациям по использованию этого продукта.

РАЗДЕЛ 8: Контроль опасного воздействия/средства индивидуальной защиты

8.1. Параметры контроля

Продукт не содержит веществ, для которых установлены пределы воздействия на рабочую среду.

8.2. Контроль опасного воздействия

Обеспечьте доступ к мойке для глаз и аварийным душевым вблизи рабочего места. Не ешьте, не пейте и не курите во время работы. После работы и перед перерывами для приема пищи и отдыха тщательно вымойте руки с мылом и водой.

Защита глаз или лица

Не требуется при нормальных условиях использования. Надевайте защитные очки, если есть риск загрязнения глаз.

Защита кожи

Защита рук: Защитные перчатки, устойчивые к воздействию продукта в соответствии с EN ISO 374-1. Рекомендуемый материал: Бутадиен-нитрильный каучук (NBR), поливинилхлорид (ПВХ), хлоропеновый каучук (CR), полипропилен (PP), бутилкаучук (IIR). Следуя рекомендациям конкретного производителя перчаток выберите подходящую толщину, материал и проницаемость. Другие способы защиты: Спецодежда и защитная обувь в соответствии с EN 344. В

случае загрязнения кожи, ее следует тщательно вымыть.

Запрещается использовать перчатки из ПВХ, резины, нейлона или хлопка.

Защита органов дыхания

Не требуется при нормальных условиях использования. В случае несоответствующей вентиляции пользоваться индивидуальными средствами защиты органов дыхания.

Термические опасности

Нет сведений.

Контроль воздействия на окружающую среду

Соблюдайте обычные меры по защите рабочей среды, см. пункт 6.2.

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

9.1. Сведения об основных физико-химических свойствах

Агрегатное состояние	жидкое
Цвет	белый, прозрачный после высыхания
Запах	характерный
Температура плавления/застывания	не определена
Температура кипения или начальная температура и диапазон кипения	не определена
температура кипения	не определена
Воспламеняемость материалов	негорючий
Нижний и верхний пределы взрываемости	не определены
Температура возгорания	не определена
Температура самовозгорания	не определена
Температура разложения	>360 °C
pH	8-12 (неразбавленный при 20°C)
Кинематическая вязкость	не применимо
Растворимость в воде	легко растворяется
Коэффициент распределения н-октанол/вода (логарифмическое значение)	не применимо к смесям
Давление паров	не применимо
Плотность или относительная плотность	
плотность	0,9-1,1 г/см³ при 15 °C
Относительная плотность пара	не применимо
Характеристика частиц	не применимо
Форма	крем / паста

9.2. Прочая информация

нет



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

юридическое основание:
Регламент КОМИССИИ (ЕС) 2020/878 от 18 июня 2020 года о внесении изменений в приложение II к регламенту (ЕС) № 1907/2006 (REACH).

ГОТОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ «BOSTIK WALL FABRIC 75»

Дата создания	16.04.2024	Номер версии	1
Дата обновления	---		

РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и химическая активность

10.1. Химическая активность

При нормальном использовании не приводит к опасной реакции с другими веществами.

10.2. Химическая устойчивость

При обычных условиях продукт устойчив.

10.3. Возможность опасных реакций

Нет сведений.

10.4. Условия, которых следует избегать

При обычном использовании продукт стабилен, разложение не происходит. Хранить вдали от пламени, искр, перегрева и морозом. Разложение происходит при температуре $>360^{\circ}\text{C}$.

10.5. Несовместимые материалы

Хранить вдали от сильных кислот и щелочей, а также окислителей.

10.6. Опасные продукты разложения

При обычном использовании не возникают. При высоких температурах и во время пожара образуются опасные продукты, например, угарный и углекислый газ, сажа при неполном сгорании.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

11.1. Информация о классах опасности, определенных в постановлении (ЕС) № 1272/2008

Токсикологические данные для смеси отсутствуют.

Острая токсичность

Исходя из имеющихся данных, продукт не соответствует критериям классификации.

ГОТОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ «BOSTIK WALL FABRIC 75»

Путь воздействия	Параметр	Метод	Величина	Продолжительность экспозиции	Вид	Пол
Перорально	LD ₅₀	ОЭСР 401	>2000 мг/кг		Крыса (Rattus norvegicus)	

Едкое/раздражающее

воздействие на кожу

Исходя из имеющихся данных, продукт не соответствует критериям классификации.

Серьезное повреждение глаз/раздражающее воздействие на глаза

Исходя из имеющихся данных, продукт не соответствует критериям классификации.

Сенсибилизирующее воздействие на дыхательные пути или кожу

Исходя из имеющихся данных, продукт не соответствует критериям классификации.

Мутагенное воздействие на эмбриональные клетки

Исходя из имеющихся данных, продукт не соответствует критериям классификации.

Канцерогенность

Исходя из имеющихся данных, продукт не соответствует критериям классификации.

Репродуктивная токсичность

Исходя из имеющихся данных, продукт не соответствует критериям классификации.

Токсическое воздействие на органы-мишени - однократное воздействие

Исходя из имеющихся данных, продукт не соответствует критериям классификации.

Токсическое воздействие на органы-мишени - повторное воздействие

Исходя из имеющихся данных, продукт не соответствует критериям классификации.

Опасность при вдыхании

Исходя из имеющихся данных, продукт не соответствует критериям классификации.

11.2. Сведения о других опасностях

Смесь не содержит веществ, обладающих свойствами разрушающими эндокринную систему в соответствии с критериями, изложенными в делегированном регламенте Комиссии (ЕС) 2017/2100 или регламенте Комиссии (ЕС) 2018/605.

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

12.1. Токсичность



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

юридическое основание:
Регламент КОМИССИИ (ЕС) 2020/878 от 18 июня 2020 года о внесении изменений в приложение II к регламенту (ЕС) № 1907/2006 (REACH).

ГОТОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ «BOSTIK WALL FABRIC 75»

Дата создания 16.04.2024

Дата обновления ---

Номер версии

1

Острая токсичность

Вредного воздействия на водную среду не предусмотрено.

ГОТОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ «BOSTIK WALL FABRIC 75»

Параметр	Метод	Величина	Продолжительность экспозиции	Вид	Окружающая среда	Источник
LC ₅₀	ОЭСР 203	>500 мг/л	96 часов	Рыба (Danio rerio)		
EC ₅₀	ОЭСР 209	>1000 мг/л		Бактерии		
ХПК		900				мг O ₂ /г вещества
Общий углерод органический (ТОС)		350				мг/г

12.2. Прочность и

способность до разложения Биодеградация

ГОТОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ «BOSTIK WALL FABRIC 75»

Параметр	Метод	Величина	Продолжительность экспозиции	Окружающая среда	Результат
	ОЭСР 302b	10-30 %			Нелегко поддается биодеградации

Для продукта не доступны экотоксикологические данные.

Способность к биологической

12.3. аккумуляции

Для продукта недоступны экотоксикологические данные.

12.4. Подвижность в почве

Для продукта недоступны экотоксикологические данные.

12.5. Результаты оценки PBT и vPvB

Продукт не содержит веществ, соответствующих критериям для веществ PBT или vPvB в соответствии с приложением XIII регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH) с поправками.

12.6. Свойства, нарушающие работу эндокринной системы

Смесь не содержит веществ, обладающих свойствами разрушающими эндокринную систему в соответствии с критериями, изложенными в делегированном регламенте Комиссии (ЕС) 2017/2100 или постановлении Комиссии (ЕС) 2018/605.

12.7. Прочие вредные воздействия

Нет сведений.

РАЗДЕЛ 13: Утилизация отходов

13.1. Методы утилизации отходов

Опасность загрязнения окружающей среды, следуйте Закону «Законодательный вестник» 2013 года, п. 21 об отходах и исполнительными постановлениями, касающихся

утилизации отходов. Действуйте в соответствии с действующими правилами утилизации отходов. Неиспользованный продукт и загрязненную

упаковку должна храниться в закрытых емкостях для сбора отходов и передаваться на утилизацию лицу, уполномоченному на утилизацию отходов

(специализированная компания), которая имеет право осуществлять такую деятельность. Не выливайте неиспользованный продукт в канализацию.

Нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Пустые упаковки может быть использована энергетически на заводе по сжиганию отходов или собрана на

складе соответствующей классификации. Идеально очищенная упаковка может быть отправлена на переработку.

Правовое регулирование в сфере обращения с отходами

Закон от 14 декабря 2012 года об отходах (Законодательный вестник от 8 января 2013 года, п. 21). Директива Европейского парламента и Совета 2008/98/ЕЭС от

19 ноября 2008 года об отходах. Директива 94/62/ЕЭС об упаковке и упаковочных отходах. Регламент Министра окружающей среды от 9 декабря 2014 года о каталоге отходов (Законодательный вестник от 2014, п. 1923). Регламент Министра климата от 2 января 2020 года

о каталоге отходов (Законодательный вестник от 2020 года, п. 10).

РАЗДЕЛ 14: Информация о транспортировке

14.1. Номер ООН или идентификационный номер ID

не подлежит транспортным правилам

14.2. Надлежащее транспортное наименование ООН

не имеет значения

14.3. Класс(ы) опасности при перевозке

не имеет значения



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

юридическое основание:
Регламент КОМИССИИ (ЕС) 2020/878 от 18 июня 2020 года о внесении изменений в приложение II к регламенту (ЕС) № 1907/2006 (REACH).

ГОТОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ «BOSTIK WALL FABRIC 75»

Дата создания	16.04.2024	Номер версии	1
Дата обновления	---		

- 14.4. Группа упаковки**
не имеет значения
- 14.5. Опасность для окружающей среды**
не имеет значения
- 14.6. Особые меры предосторожности для пользователей**
Ссылки в разделах с 4 по 8.
- 14.7. Морские перевозки оптом в соответствии с инструментами ИМО**
не имеет значения

РАЗДЕЛ 15: Сведения по законодательству

- 15.1. Законодательство в области безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, относящееся к веществу или смеси**
Закон об общественном здравоохранении. Заявление Маршала Сейма Республики Польша от 19 апреля 2016 года об объявлении единого текста закона - Закон об охране окружающей среды (Законодательный вестник за 2016 год, п. 672). Регламент (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2006 года о регистрации, оценке, разрешении и ограничении химических веществ (REACH) и создания Европейского химического агентства, вносящее поправки в директиву 1999/45/ЕЭС и отменяющее Регламент Совета (ЕС) № 793/93 и Регламент Комиссии (ЕС) № 1488/94, а также директиву Совета 76/769/ЕЭС и директивы Комиссии 91/155/ЕЭС, 93/67/ЕЭС, 93/105/ЕЭС и 2000/21/ЕЭС с поправками. Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 1272/2008 с поправками. Регламент (ЕС) № 694/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года, касающийся экспорта и импорта опасных химических веществ. Закон от 25 февраля 2011 года о химических веществах и их смесях (Законодательный вестник от 2020 года, п. 2289, 2021 года, п. 2151). Регламент Министра Здравоохранения от 20 апреля 2012 года о маркировке упаковок опасных веществ и опасных смесей и некоторых смесей (Законодательный вестник № п. 445). Регламент Министра Здравоохранения от 10 августа 2012 года о критериях и способе классификации химических веществ и их смесей (Законодательный вестник № п. 1018). Закон от 28 мая 2020 года о внесении изменений в Закон о химических веществах и их смесях, а также некоторых других законов (Законодательный вестник 2020, п.1337) Заявление Маршала Сейма Республики Польша от 1 февраля 2019 года об объявлении единого текста Закона о перевозке опасных грузов (Законодательный вестник 2020, п. 154). Закон от 23 января 2020 года о внесении изменений в Закон об отходах и некоторые других законов. (Законодательный вестник от 23 января 2020 года, п. 150). Закон от 13 июня 2013 года обращению с упаковками и отходами упаковки (Законодательный вестник 2013 года, п. 888). Регламент Министра по делам Семьи, Труда и Социальной политике от 12 июня 2018 года о предельно допустимых концентрациях и интенсивности вредных для здоровья факторов в рабочей среды. Регламент Комиссии (ЕС) 2020/878 от 18 июня 2020 года о внесении изменений в приложение II к Регламенту (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета о регистрации, оценке, разрешении и ограничении химических веществ (REACH).
- 15.2. Оценка химической безопасности**
Оценка химической безопасности для смеси не требуется.

РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

Дальнейшая информация, важная для безопасности и защиты здоровья человека

Продукт не может быть использован без специального согласия производителя/импортера - в целях, отличных от указанных в разделе 1. Пользователь несет ответственность за соблюдение всех соответствующих норм охраны здоровья.

Объяснение сокращений и аббревиатур, используемых в паспорте безопасности

ADR	Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
BCF	Коэффициент бионакопления (BCF)
CAS	Химическая Реферативная Служба
CE ₅₀	Концентрация вещества, при которой поражается 50% населения
CLP	Регламент (ЕС) № 1272/2008 о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей
EINECS	Европейский перечень существующих коммерческих химических веществ
EmS	Аварийное расписание
EuPCS	Европейская система классификации продуктов
IATA	Международная ассоциация воздушного транспорта
IBC	Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом
ICAO	Международная организация гражданской авиации

ММОГ	Международный морской кодекс по опасным грузам
ИМО	Международная морская организация
INCI	Международная номенклатура косметических ингредиентов
ИСО	Международная организация по стандартизации
IUPAC	Международный союз теоретической и прикладной химии



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

юридическое основание:
Регламент КОМИССИИ (ЕС) 2020/878 от 18 июня 2020 года о внесении изменений в приложение II к регламенту (ЕС) № 1907/2006 (REACH).

ГОТОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ «BOSTIK WALL FABRIC 75»

Дата создания	16.04.2024	Номер версии	1
Дата обновления	---		

LC ₅₀	средняя концентрация вещества, при которой погибает 50% протестированных организмов.
LD ₅₀	средняя доза вещества, при которой ожидается гибель 50% протестированных организмов.
log K _{ow}	Коэффициент распределения октанол – вода
ЛОС	Летучие органические соединения
ПДК	Предельно допустимая концентрация
Кратковременная ПДК	Кратковременная предельно допустимая концентрация
Максимальная ДПК	Максимально допустимая потолочная концентрация
OEL	Допустимые значения воздействия на рабочем месте
СБТ	Стойкий, биоаккумулятивный и токсичный
ppm	Частей на миллион
REACH	Регистрация, оценка, выдача разрешений и ограничении оборота химических веществ
RID	Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам
ЕС	Европейский союз
ООН	Четырехзначный идентификационный номер материала или объекта, полученный из «Типовых правил ООН»
UVCB	Вещества с неопределённым и переменным составом, сложные продукты реакции или биологические материалы
vPvB	Очень стойкое и очень биоаккумулирующее вещество
WE	Идентификационный код для каждого вещества, указанного в EINECS

Советы по обучению

Ознакомьте сотрудников с рекомендуемым методом использования, обязательными защитными мерами, первой помощью и запрещенными методами обращения с продуктом.

Рекомендуемые ограничения использования

Не рекомендуется использовать: Любой тип использования, не указанный в этом паспорте безопасности.

Информация об источниках данных, использованных для составления паспорта безопасности

Регламент Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 1907/2006 (REACH) с поправками. Регламент Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 1272/2008 с поправками. Данные производителя вещества/смеси - данные регистрационных документов.

Внесенные изменения (информация которая была добавлена, удалена или изменена)

Отсутствуют

Прочие данные

Порядок классификации - метод расчета.

Заявление

Паспорт безопасности содержит данные, используемые для обеспечения безопасности и охраны здоровья на работе и защиты окружающей среды.

Предоставленные данные соответствуют текущему состоянию знаний и опыта и соответствуют действующему законодательству. Они не могут считаться гарантией пригодности и полезности продукта для конкретного применения.