



BOSTIK

WALL FABRIC 75

КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ BOSTIK

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ОПИСАНИЕ:

Готовый к применению клей, предназначенный для всех видов стеклообоев, стеклохолста, флизелиновых, виниловых и тяжелых обоев плотностью до 420 г/м². После высыхания соединение становится прозрачным. Прежде чем приступить к оклейке обоев, следует ознакомиться с рекомендациями производителя обоев. Может использоваться на известково-цементных штукатурках и гипсокартоне внутри помещений.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Перед тем, как приступить к оклейке обоев, необходимо тщательно удалить с поверхности любые шероховатости, остатки клеевых красок и обоев. Стены должны быть сухими, чистыми и равномерно гладкими. В случае осыпания основания необходимо удалить неустойчивые части основания и зашпаклевать полости. Сильно впитывающие поверхности должны быть грунтованы с использованием специальной грунтовочной эмульсии или клея BOSTIK, разбавленного водой (макс. 10% воды) а затем оставьте до полного высыхания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Тщательно перемешайте клей перед использованием. Клей наносится с помощью валика или кисти на очищенную и подготовленную для нанесения обоев поверхность стены. Затем нужно смазать клеем куски обоев, сложить их внутрь, чтобы обои впитались клеем. Для флизелиновых обоев необходимо нанести сухие обои на предварительно намазанную клеем стену. Полосы обоев (куски) наклеить на стык. Места стыков полос (кусков) обоев следует прижать валиком. Удалите излишки клея влажной тряпкой или губкой.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить при температуре от 5° С до 25° С в темном и сухом месте, в плотно закрытой, оригинальной упаковке. Срок годности указан на крышке продукта. Держать в месте, недоступном для детей.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТА:

1 кг продукта достаточно для покрытия около 5-6 м² поверхности.

ИНСТРУМЕНТЫ:

валик, кисть, шпатель

ОЧИСТКА:

Очистить клей влажной тряпкой или губкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Химический состав	Полимерная дисперсия, модифицированный картофельный крахмал
Форма	Густая жидкость белого цвета
pH	8 – 11
Температура применения	5°C - 25°C
Плотность	ок. 1 г./см ³
Шов	Бесцветный

БЕЗОПАСНОСТЬ:

Продукт, обработан биоцидным продуктом.

Содержит C(M)IT/MIT(3:1). Содержит пострекционную массу 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1) и 1,2-бензизотиазол 3(2Н)-он. Может вызвать аллергическую реакцию.

Номер артикула	Упаковка
BOK003896	Ведро пластиковое 5 л.
BOK003902	Ведро пластиковое 15 л.

Техническая поддержка

+48 61 896 17 40

