



## Gidrofobizator

Гидрофобизатор универсальный

- ✓ Отталкивает воду
- ✓ Препятствует появлению плесени
- ✓ Снижает риск образования высолов
- ✓ Защита до 10 лет



Описание	
Наименование продукции	Состав влагозащитный "Gidrofobizator" ТУ ВУ 200551259.019-2020
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Предотвращает проникновение влаги и защищает поверхности от разрушения.</li> <li>✓ Повышает срок службы отделочных материалов и строительных конструкций.</li> <li>✓ Уменьшает водопроницаемость и водопоглощение поверхности.</li> <li>✓ Повышает морозостойкость и теплоизоляционные свойства.</li> <li>✓ Предотвращает развитие плесени и мха.</li> <li>✓ Препятствует загрязнению и снижает риск появления высолов.</li> <li>✓ Не изменяет внешний вид обработанной поверхности.</li> <li>✓ Состав глубоко проникает в поры и при этом не закупоривает их, в следствие чего материалы сохраняют свои природные свойства – пористость и паропроницаемость, то есть могут «дышать».</li> </ul>
Назначение	<p>Готовый к применению гидрофобизирующий состав предназначен для обработки вертикальных и наклонных впитывающих минеральных поверхностей (бетон, цементные и цементно-известковые штукатурки, искусственный и натуральный камень, кирпич и т.д.) строительных изделий и конструкций с целью придания им гидрофобных свойств. Может использоваться для зимней консервации оштукатуренных фасадов зданий. Возможно последующее нанесение водно-дисперсионных материалов (грунтовки, краски, штукатурки) на обработанную гидрофобизатором поверхность через 6 месяцев после обработки. При этом рекомендуется сделать пробный выкрас. Не обрабатывать свежоштукатуренные основания, так как при этом снижается гидрофобизирующий эффект. Для наружной и внутренней отделки.</p>
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Евразийского экономического союза.</li> <li>✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом СТБ ISO 9001.</li> <li>✓ Система управления окружающей средой применительно к разработке и производству лакокрасочных материалов на предприятии соответствует требованиям стандарта СТБ ИСО 14001.</li> </ul>

### ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест

ул. Лейтенанта Рябцева, 130

Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by

Сайт: www.condor.by

Интернет-магазин: www.condorshop.by

Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Обрабатываемое основание должно быть прочным, сухим и чистым. Загрязнения, отслоения, непрочные осыпающиеся участки, а также вещества, уменьшающие проникновение в основание (пыль, жиры, смазочные масла, пр.), тщательно удалить. При наличии на поверхности высолов – удалить их механически или с помощью специальных средств. При наличии биопоражений использовать дезинфицирующее средство Biotol TM Condor. Элементы, не предназначенные для обработки (лакированные, алюминиевые, пластиковые поверхности и т.д.), а также растения необходимо укрыть защитной пленкой.
Нанесение	Перед применением состав перемешать. При хранении допускается выпадение небольшого нерастворимого осадка, который не снижает действие активного гидрофобизирующего вещества. Наносить валиком, кистью или механизированным способом. Поверхности обрабатывать до полного насыщения методом «мокрый по мокрому» (каждый следующий слой наносить до высыхания предыдущего). При обработке не допускать переизбытка, потеков и капель состава на поверхности, удаляя излишки ветошью. Повторная обработка по высохшему слою гидрофобизатора может привести к появлению налета белого цвета. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от + 5 °С до + 30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Гидрофобный эффект проявляется после полного высыхания обработанной поверхности (при температуре (20 ± 5) °С через 24 ч). В этот период времени обработанная поверхность должна быть защищена от воздействия воды и атмосферных осадков. При сильном механическом разрушении верхнего слоя обработанной поверхности гидрофобный эффект снижается. Рекомендуется предварительно проверить действие гидрофобизатора на совместимость с основанием и эффективность обработки на небольшом участке в неответственном месте. Внимание! Запрещается проводить работы во время дождя, тумана, измороси, сильного ветра, а также под прямыми солнечными лучами.
Цвет	Бесцветный.
Расход	Зависит от впитывающей способности обрабатываемой поверхности и способа нанесения. Для слабо впитывающих поверхностей (бетон, искусственный камень, облицовочный кирпич) - 150-200 г/м <sup>2</sup> . Для средне впитывающих поверхностей (силикатный кирпич, штукатурки) – 300-500 г/м <sup>2</sup> . Для сильно впитывающих поверхностей (газобетон и т.п.) – 500-700 г/м <sup>2</sup> . Итоговый расход зависит от выбранного метода нанесения и определяется опытным путем.
Растворитель/разбавитель	Вода.
Время высыхания	24 ч при температуре (20 ± 5) °С и относительной влажности воздуха (65 ± 5) %
Рабочие инструменты	Кисть, валик, механизированный способ.
Очистка инструментов	После использования рабочий инструмент промыть водой.
Состав	Раствор кремнийорганических соединений, вода, функциональные добавки.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Состав хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С.
Меры предосторожности	Беречь от детей! При попадании гидрофобизатора в глаза или на кожу – срочно промыть водой! Использовать средства индивидуальной защиты глаз и рук – защитные очки и резиновые перчатки.
Утилизация	Остатки высохшего состава подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки. Остатки средства не сливать в канализацию, водоемы, на почву. Необходимо использовать все средство по назначению. Утилизировать согласно действующему законодательству.
Объем/масса	5 л (5 кг); 10 л (10 кг).

**ИООО «КОНДОР»**

Республика Беларусь, 224025, г. Брест

ул. Лейтенанта Рябцева, 130

Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by

Сайт: www.condor.by

Интернет-магазин: www.condorshop.by