

ЛАК ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЙ ДЛЯ КИРПИЧА, БЕТОНА, КАМНЯ

KU-9007



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕКАБРЬ 2024.

Описание продукта.

Лак гидрофобизирующий представляет собой высококачественный бесцветный лак на кремнийорганической основе.

Область применения.

Лак гидрофобизирующий предназначен для придания водоотталкивающего эффекта поверхностям минеральных строительных материалов, натуральных и искусственных (мрамор, известняк, гранит, кирпич, бетон, штукатурка и др.).

Свойства.

Создаёт атмосферостойкое покрытие с хорошей адгезией к окрашиваемой поверхности, высокой атмосферостойкостью и низкой истираемостью. Обеспечивает защиту поверхности от влаги и высолов, плесени и грибка. Применяется для наружных и внутренних работ, легко наносится, обладает высокими декоративными свойствами.

Указания по применению.

Рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраски, а также наносить лак при температуре окружающей среды не ниже +10 °С. Перед использованием энергично встряхивать баллон в течение 1–2 минут. Наносить лак на чистую, сухую и тщательно обезжиренную поверхность с расстояния 25–30 см избегая перелива в 2–3 слоя, с промежуточной сушкой между слоями 10–15 минут. Время сушки «на отлип» при температуре +20 °С — 20–30 минут, полного высыхания при той же температуре — 2 часа.

Срок годности и хранение.

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40 °С до +50 °С.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С! При нагревании возможен взрыв! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход. Беречь от детей! Использованную емкость утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия	Однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
Цвет покрытия	Прозрачный бесцветный
Время высыхания до степени 3 при 20±2 °С, по ГОСТ 19007-73, мин, не более	40
Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ тип А, по ГОСТ 5233-89, усл. ед., не менее.	0,4
Прочность покрытия при прямом ударе на приборе У-1, ГОСТ 4765-73, см, не менее	40
Блеск пленки, по ГОСТ Р 52663-2006, %, под углом 600	50-70
Адгезия покрытия по ГОСТ 15140-78, баллы, не более	1
Площадь, укрываемая 1 баллончиком, м².	1-2
Кислотное число (в пересчете на лак без пропеллента), по ГОСТ Р 52110-2003, мг КОН/г, не более	1,6
Состав	Модифицированные кремнийорганические смолы, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, пропан, бутан.
Срок годности	8 лет

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



Артикулы и цвета:

KU-9007 – прозрачный бесцветный

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.