

Описание продукта.

Лак термостойкий представляет собой высококачественный бесцветный кремнийорганический лак, применяемый для защиты кирпича, камня и бетона.

Область применения.

Лак термостойкий предназначен для создания защитно-декоративного покрытия на металлических, кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других минеральных поверхностях изделий, эксплуатирующихся при температурах до +250 °С. Применяется для окрашивания печей, каминов, дымоходов, деталей водонагревательного и отопительного оборудования в домах, банях, саунах.

Свойства.

Обеспечивает защиту от высолов. Выдерживает длительное воздействие высоких температур, в том числе при повышенной влажности. Обладает превосходной адгезией к окрашиваемым поверхностям, высокой атмосферо- и водостойкостью. Пригоден для наружных и внутренних работ, легко наносится на труднодоступные места.

Указания по применению.

Рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраски, а также наносить лак при температуре окружающей среды не ниже +10 °С. Перед использованием энергично встряхивать баллон в течение 1–2 минут. Наносить лак на чистую, сухую и тщательно обезжиренную поверхность с расстояния 25–30 см избегая перелива в 2–3 слоя, с промежуточной сушкой между слоями 10–15 минут. Время сушки «на отлип» при температуре +20 °С — 20–30 минут, полного высыхания при той же температуре — 2 часа.

Срок годности и хранение.

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от –40 °С до +50 °С.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С! При нагревании возможен взрыв! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход. Беречь от детей! Использованную емкость утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия	Однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
Цвет покрытия	Прозрачный бесцветный
Время высыхания до степени 3 при 20±2 °С, по ГОСТ 19007-73, мин, не более	40
Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ тип А, по ГОСТ 5233-89, усл. ед., не менее	0,4
Прочность покрытия при прямом ударе на приборе У-1, ГОСТ 4765-73, см, не менее	40
Блеск пленки, по ГОСТ Р 52663-2006, %, под углом 60°	50-70
Адгезия покрытия по ГОСТ 15140-78, баллы, не более	1
Площадь, укрываемая 1 баллончиком, м²	1-2
Кислотное число (в пересчете на лак без пропеллента), по ГОСТ Р 52110-2003, мг КОН/г, не более	1,6
Состав	Модифицированные кремнийорганические смолы, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, пропан, бутан.
Срок годности	8 лет
Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



Артикулы и цвета:

KU-9006 – прозрачный бесцветный

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.