

САМОРЕЗЫ ТС

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Саморезы ТС – это крепёжные изделия, которые применяются при монтаже каркасных и бескаркасных звукоизоляционных конструкций, для скрепления гипсокартона с металлическими направляющими каркаса, звукоизоляционными панелями, соединения металлических профилей между собой, а также в общестроительных работах. Изготавливаются из качественного металла, обеспечивают прочное и долговечное крепление.

НАЗНАЧЕНИЕ

Фиксация звукоизоляционных и общестроительных материалов

СОСТАВ

Высокоуглеродистая сталь, антикоррозийное покрытие

ПРИМЕНЕНИЕ

Каркасные и бескаркасные звукоизоляционные системы, облицовки, общестроительные работы



ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Длина, мм	Диаметр, мм	Шлиц	Шт. в упаковке
Саморезы ТСУ 5x30	30	5	PZ2	300
Саморезы ТСУ 5x35	35	5	PZ2	300
Саморезы ТС-М 3,5x25	25	3,5	PH2	500
Саморезы ТС-ММ 4,2x13	13	4,2	PH2	1000

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Широкий ассортимент крепежа для разных материалов и работ
- ♦ Качественная фиксация
- ♦ Лёгкое вкручивание
- ♦ Устойчивость к коррозии
- ♦ Долговечность и износостойкость
- ♦ Контроль качества

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- 📄 Сертификат соответствия на крепежные элементы, саморезы до 18.02.27

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Металлические изделия подвергаются коррозии при взаимодействии с водой. Основным требованием к помещению для хранения является невысокая степень влажности в помещении. Этот параметр не должен составлять более 60%. Для регулировки степени влажности обустраивают отопительную систему и вентиляцию.

Срок хранения 60 месяцев. По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:

