

СОНОПЛАТ КОМБИ

ТУ 5767-001-21056832-2013

ТНВЭД 4823908597

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Соноплат Комби – это комбинированная звукоизоляционная панель для тонких бескаркасных систем звукоизоляции. Наличие упругой легкой подложки в составе панели делает возможным монтаж непосредственно на выровненную поверхность изолируемой стены. Фальцевые кромки с четырех сторон обеспечивают точную стыковку плит, без щелей на стыках.

НАЗНАЧЕНИЕ

Прослойка, повышающая эффективность звукоизоляции в системах для стен

СОСТАВ

Многослойный целлюлозный гофрированный каркас, мелкодисперсный кварцевый наполнитель, древесноволокнистая подложка МДВП

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяются в конструкциях тонких звукоизолирующих систем стен для повышения их эффективности в помещениях всех типов



ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Индекс изоляции воздушного шума, Rw	Толщина панели, мм	Размеры панели, м*	Площадь, м ²
Соноплат Комби	42	22	1,2 x 0,60	0,72

*без учета фальцевой кромки 30 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Высокий индекс изоляции воздушного шума
- ♦ Изоляция шума во всех диапазонах частот, снижение передачи вибрации
- ♦ Экономия свободного пространства из-за малой толщины
- ♦ Экологичность
- ♦ Простой монтаж
- ♦ Применение в бескаркасных системах

ДОКУМЕНТАЦИЯ

-  Сертификат ГОСТ-Р Соноплат (Sonoplat) до 09.02.26
-  Сертификат санитарно-эпидемиологический Соноплат (Sonoplat)
-  Пожарный сертификат Соноплат (Sonoplat) до 29.03.2028
-  Альбом типовых технических решений. Методическое пособие Министерства строительства 2025
-  Отказное в обязательной пожарной сертификации, Соноплат

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики

Соноплат Комби

Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/м°С	0,17
Поверхностная плотность, кг/м ²	20,8
Вес, кг	15

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Вид упаковки	Количество панелей на поддоне, шт	Размер упаковки с поддоном, (ДхШхВ), мм	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, м ³	Норма загрузки в еврофуру 82 м ³ панелей, шт	Норма загрузки в еврофуру 82 м ³ поддонов, шт
Соноплат Комби	поддон	25	1230х630х650	375	0,5	700	28

Загрузка в еврофуру автопогрузчиком задняя или боковая.

Панели Соноплат должны храниться в сухих закрытых помещениях, исключающих попадание на них атмосферных осадков. Не допускается вертикально хранение панелей.

Панели должны пройти акклиматизацию на объекте не менее 72 часов в стопке не более 10 штук. Монтаж допускается в просушенном помещении (температура не менее 15⁰С и влажность не более 60%).

Наполнитель панелей находится в сыпучем состоянии. При повреждении панелей во время погрузочно-разгрузочных работ место повреждения заклеивается самоклеящейся [лентой Соноплат](#).

Срок хранения 24 месяца.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

