



Паста пигментная универсальная

- ✓ Для всех видов ЛКМ
- ✓ Для ручной колеровки



Описание	
Наименование продукции	Паста пигментная универсальная ТУ 20.30.22-036-49630959-2025
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Совместима с водоразбавимыми и органоразбавимыми ЛКМ. ✓ Насыщенность оттенков. ✓ Не выделяет вредных веществ. ✓ Для получения разнообразных оттенков допускается смешивание паст между собой.
Назначение	Предназначена для колеровки водно-дисперсионных, алкидных, масляных, цементных и цементно-известковых составов. Не применять для составов, содержащих натуральные масла и воск. Обязательно предварительное тестирование для проверки совместимости пасты и базы. Для наружной и внутренней отделки (см. палитру цветов).
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ СТБ EN 13300 – стандарт устанавливает классификацию водоразбавимых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений. ✓ Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Евразийского экономического союза. ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом СТБ ISO 9001. ✓ Система управления окружающей средой применительно к разработке и производству лакокрасочных материалов на предприятии соответствует требованиям стандарта СТБ ISO 14001.
Технические характеристики	
Способ применения	Перед применением пасту тщательно перемешать (встряхнуть). Ввести необходимое количество пасты в небольшую часть колеруемого состава, перемешать до однородности. Полученную смесь добавить, перемешивая, в оставшуюся часть колеруемого состава. Тщательно перемешать до получения однородной массы. Не использовать колеровочную пасту как самостоятельное покрытие.
Цвет	22 цвета. Внимание! Обозначение цвета на этикетке представляет собой типографическое оформление и не является оригинальным оттенком. При выборе цвета необходимо пользоваться планшетом с выкрасами.
Расход	Рекомендуется вводить в краску не более 5 %, максимально допустимое количество – до 10 % от объема колеруемого состава.
Растворитель/разбавитель	Вода.
Очистка инструментов	После использования рабочий инструмент промыть водой.

Состав	Пигмент, многоатомный спирт, специальные добавки.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	36 месяцев.
Условия хранения	Хранить в плотно укупоренной упаковке, вдали от отопительных приборов. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 30 °С.
Меры предосторожности	Беречь от детей! Продукция пожаровзрывобезопасна и не токсична. Применять индивидуальные средства защиты рук и органов дыхания. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в водную среду и почву.
Утилизация	Остатки высохшей пасты подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки.
Объем	100 мл.

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест

ул. Лейтенанта Рябцева, 130

Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by

Сайт: www.condor.by

Интернет-магазин: www.condorshop.by